

## NANTEN TUOTTEIDEN YLEISET HOITO-OHJEET

**Nanten Epoksinnoitteet, Epoksihiertomassat, Akrylipinnoitteet ja Polyuretaanipinnoitteet.**

**Pinnoitetut lattiat tulee suojata huolellisesti mikäli niiden käyttö on muu kuin suunniteltu käyttötarkoitus.**

**Nanten-pinnoitteella päällystetyt lattiat voidaan puhdistaa kaikilla tavanomaisilla muovilattioille soveltuvilla puhdistusaineilla, joiden pH on 7 – 9.**

**Turvallisia ja suositeltavia aineita ovat Nanten-hoitosarjan tuotteet:**

**Nanten DF-260 pesuaine  
Nanten Lattiavaha  
Nanten Vahanpoisto**

**Parasta hoitoa lattialle on säännöllinen puhdistus, millä estetään lian pinttyminen pinnoitealustaan. Tärkeää on myös muistaa, että**

- painepesussa paineen yläraja on 60 baaria
- yli +60 °C veden jatkuvaa käyttöä tulee välttää
- voimakkaat liuottimet (mm. styreeni, tärpätti, tolueeni, ksyleeni, lakkabensiini, asetoni) voivat vaurioittaa pintaa.
- miedotkin kemikaalit on pestävä välittömästi pois

**Suosittelemme sileitten pinnoitteiden vahaamista ennen käyttöönottoa.**

**Lattioiden korjauksesta ja huoltomaalauksesta lisätietoja on saatavissa teknisissä tuoteselosteissa.**

**Yksityiskohtaisempia ohjeita ja neuvoja erityistilanteisiin saat Nanten-lattioiden asiantuntijoilta puh. 09-2747970.**